

02 JC-K30B | 无线地基系数试验仪



适用领域

- 适用于K30、K40、K60地基系数试验

支持规范

- 《铁路工程土木试验规程》(TB10102-2010)

性能特点

- 实时二次方程拟合, 直观简便
- 现场数据同步上传到云平台
- 自动生成检测报告, 省时省力
- 无连线, 安装极其简便
- 无线数字压力表, 精度高达0.2%FS
- 无线数显位移传感器, 无时漂温漂
- 自动检测, 数据真实可靠
- 自动判稳, 语音提示, 极大减轻劳动强度
- 自动应用千斤顶率定表换算地基压力, 准确无误
- 超过50米的超长传输距离
- 超低功耗, 电池持续工作时间>5000h

技术参数 Technical parameters

测控主机			
操作系统	Andorid 5.1	屏幕尺寸	10.1英寸
主控单元	MSM8953处理器	分辨率	1920 × 1080
核心数量	八核	蓝牙功能	支持，支持蓝牙4.1协议
存储容量	32GB	WiFi功能	支持802.11b/g/n无线协议
定位功能	内置	电池容量	6660毫安时
位移测量		压力测量	
量 程	50mm	量 程	70MPa
分辨率	0.01mm	分辨率	0.01MPa
精 度	0.1%FS	精 度	0.2%FS
电池时长	>5000h	电池时长	>20000h

