

02 JC-MG01E | 无线锚杆检测仪



适用领域

- 土层锚杆、抗浮锚杆、支护锚杆抗拔试验
- 锚杆多循环基本试验、锚杆验收试验、锚杆蠕变试验

支持规范

- GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》
- JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》
- JGJ340-2015《建筑地基检测技术规范》
- JGJT403-2017《建筑基桩自平衡静载试验技术规程》
- JGJ79-2012《建筑地基处理规范》
- GB50086-2015《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》
- GB50202-2018《建筑地基工程施工质量验收标准》
- GB50330-2013《建筑边坡工程技术规范》
- JGJ120-2012《建筑基坑支护技术规程》
- JGJT 282-2012 高压喷射扩大头锚杆技术规程
- JGJT 401-2017 锚杆检测与监测技术规程
- JTG/T 3512—2020《公路工程基桩检测技术规程》
- SL/T264-2020《水利水电工程岩石试验规程》
- T/CECS 22-2024《岩土锚杆技术规程》
- 各地方建筑基桩及地基基础规范

性能特点

- 配自主研发无线数字压力表、无线数显位移传感器，高精度、易安装
- 超长传输距离，高达30米以上
- 内置全系列锚杆检测规范，自动绘制相关曲线表格
- 传感器采用极低功耗设计，电池使用寿命长达5000小时
- 自动判稳，全程实时语言提示，一看即会
- 完善的配套分析软件，报告编制轻松搞定
- 主机内置锂电池系统，无需电源，随意移动
- 小巧轻便，超大10.1英寸1080P高清液晶屏
- 自动化检测，数据真实可靠
- 内置4G+WiFi模块，检测数据一键上传分享

技术参数 Technical parameters

测控主机			
操作系统	Andorid 5.1	屏幕尺寸	10.1英寸
主控单元	MSM8939处理器	分辨率	1920 × 1080
核心数量	八核	蓝牙功能	支持，支持蓝牙4.1协议
存储容量	32GB	WiFi功能	支持802.11b/g/n无线协议
GPS功能	内置	电池容量	6660毫安时
位移测量		压力测量	
量 程	50mm	量 程	70MPa
分辨率	0.01mm	分辨率	0.01MPa
精 度	0.05mm	精 度	0.2%FS
电池时长	>5000h	电池时长	>20000h